



A. Características Técnicas

Código		Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas)							Temperatura Max.	
		Color	Calibre	No. Hilos	Corriente Max.	Voltaje Max.	Watts	Ambiente seco	Ambiente húmedo	
4072	4361	Rojo	8 AWG	19	30 A	300 V	3 750 W	90 °C	75 °C	
4073	4362	Blanco								
4074	4363	Negro								
4075	4364	Verde								

B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Diámetro de conductor	Sección transversal "A"
		3,71 mm	8,37 mm ²
		Longitud	
		Caja	Carrete
		100 m	500 m

C. Materiales

Conductor	Recubrimiento	Usos
CCA (Copper Clad Aluminum)	Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC), antífama (Resistente a la propagación del fuego)	Instalaciones eléctricas de baja tensión.

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Norma Aplicable:	N/A
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en México Fabricado bajo estándares internacionales.
Observaciones:	*Producto amigable con el ambiente.

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imágenes de uso ilustrativo, pueden variar de acuerdo al código.