

A. Características Técnicas

Código		Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas)							
		Color	Calibre	No. Hilos	Corriente Max.	Voltaje Max.	Watts	Temperatura Max.	
Caja	Carrete							Ambiente seco	Ambiente húmedo
4080	4369	Rojo	12 AWG	19	20 A	300 V	2 500 W	90 °C	75 °C
4081	4370	Blanco							
4082	4371	Negro							
4083	4372	Verde							

B. Dimensiones

Producto	Acotaciones	Dimensiones	
		Diámetro de conductor	Sección transversal "A"
		2,34 mm	3,31 mm ²
		Longitud	
		Caja	Carrete
		100 m	500 m

C. Materiales

Conductor	Recubrimiento	Usos
CCA (Copper Clad Aluminum)	Aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC), antífama (Resistente a la propagación del fuego)	Instalaciones eléctricas de baja tensión.

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Norma Aplicable:	N/A
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones:	*No sobrepasar los valores eléctricos indicados. *No utilizar en lugares húmedos.
País de origen:	Hecho en México Fabricado bajo estándares internacionales.
Observaciones:	*Producto amigable con el ambiente.

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.
*Imágenes de uso ilustrativo, pueden variar de acuerdo al código.